

## MixiFlex Indasprim

Product	: oplossing van kunstharsen en methacrylaten
Toepassing	: <ul style="list-style-type: none"><li>- primaire hechtlaag op beton en hout voor het bekleden van methacrylaten of thermoplasten</li><li>- als primer op een bestaande thermoplast voor het aanbrengen van een nieuwe thermoplast of methacrylaat.</li><li>- op een oude asfaltdeklaag voor het aanbrengen van thermoplast</li></ul>
Wijze van aanbrengen	: met roller, kwast of hoogdruk.
Verbruik	: ca. 100 à 150 gr/m <sup>2</sup>
Droogtijd	: 10 à 15 min. bij 20° C
Kleur	: kleurloos
Dichtheid	: 0,9 (± 0,05)
Vlampunt	: 4° C
Verpakking	: cans van 30 l
Opslag	: tussen 0° en 25°C in droge geventileerde ruimte; niet in de zon opslaan
Schoonmaken gereedschap	: met petrochemische oplosmiddel
Voorzorgsmaatregelen	: geëigende voorzorgsmaatregelen voor oplosmiddelhoudend product

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.

dat is **M**