

PROTECDALLE

maakt het 'onkruidverschil'

TRANSPARANTE KLINKER- EN VOEGBESCHERMER

Beschrijving

Kleurloos vochtwerend en bindend product met harsen (thermoplasten) op waterbasis.
Kant-en-klaar product op waterbasis.

Gebruik

- Vochtwerende bescherming van betonnen of niet geglaazuurde kasseien, klinkers en tegels
- Verhindert het indringen van: vetvlekken bij o.a. barbecues, olievlekken op opritten, ...
- Voorkomt groei van onkruid op verkeersgeleiders, terrassen, middeneilanden van rotondes e.d.

Eigenschappen

- Maakt de behandelde oppervlakken waterafstotend, maar blijft ademend
- Vermijdt het indringen van zaden van onkruid, vetvlekken, olie en stof
- Bindt het in geveegde zand waardoor indringing van zaad onmogelijk wordt
- Vertraagt de groei van mos en andere micro-organismen
- Verbetert de vorstbestendigheid
- Maakt de kleur van de ondergrond levendiger
- Uitstekend penetratievermogen, bijzonder in bakstenen en beton
- Vermindert de onderhoudsfrequentie aan verkeersgeleiders en daardoor het kostbare plaatsen van verkeersmaatregelen

Kenmerken

- | | |
|--|-----------------|
| - Uiterlijk | : melkachtig |
| - Dichtheid bij 20° C | : +/- 1,0 kg /l |
| - Viscositeit bij 25° C - Brookfield RUT | : +/- 150 cps |
| - Droge stofgehalte | : +/- 25% |

Verwerken

1. Voorbereiden van de ondergrond

- De ondergrond en voegen moeten schoon zijn: vrij van mossen en algen (MixiM's Anti-Mos), vuil, steenslag en losse deeltjes (afborstelen en bij voorkeur een hogedruk reiniger gebruiken)
- De staat van de voegen moet nagekeken worden. Verweerde voegen moeten vooraf schoon geblazen worden (zodat er geen vuil en zaden meer in zitten) en opnieuw worden in geveegd.
- Goed schudden voor gebruik

2. Aanbrengen van **PROTECDALLE**

- Aanbrengen bij een ondergrond- en luchttemperatuur tussen 10° C en 35° C
- Het aanbrengen wordt afgeraden bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende uren
- Met een borstel, roller, een druksproeier of met airless-pistool (opening circa 0,6 mm)

Verbruik

Tot verzadiging van de ondergrond in één laag; van 0,250 tot 1 l/m², afhankelijk van de poreusheid van het materiaal.

Indien toepassing zich voornamelijk richt op het beperken van de onkruidgroei in voegen, deze extra aandacht geven.

Reinigen van gereedschap en vlekken

- het gereedschap onmiddellijk met water reinigen
- In geval van vetvlekken: met een spons en een mengsel van lauw water met afwasmiddel onmiddellijk reinigen
- Hardnekkige vlekken met een schuurspons en een schoonmaakmiddel inwrijven en met water afspoelen. In ernstigste gevallen, met white spirit (spiritus). In deze gevallen de ondergrond met circa 0,200 l/m² opnieuw behandelen.

Verpakking

5 L en 25 L.

Bewaren

Drie jaar in ongeopende verpakking. Beschermen tegen vorst.

Houder goed gesloten houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uit de buurt van voedsel, drank en diervoeding houden. Vorstvrij bewaren.

Gezondheid en veiligheid

Draag geschikte handschoenen. Draag een veiligheidsbril die u beschermt tegen spatten. Was de handen onmiddellijk na gebruik van het product. Vermijd contact met de huid en de ogen.

Het product zelf brandt niet.

BELANGRIJK!! Bij twijfel inzake verwerking en gebruik, of elke toepassing, welke hierboven niet werd vermeld, MixiM raadplegen.



dat is **M**