



# PTB-BETON Type NM RAPID

## Niet mengen Snel klaar



P.T.B.-BETON Type NM RAPID is een droge, gebruiksklare betonmortel die als voornaamste kenmerk heeft dat deze kan verwerkt worden door uit te gieten in water. Bovendien moet er niet gemengd worden.

P.T.B.-BETON Type NM RAPID neemt uit zichzelf het benodigde water op. Na 5 minuten staat de paal vast.

## Vastzetten van palen, afsluitingen, verkeersborden, ...



✓ Niet mengen

✓ Hard binnen 5 minuten

✓ Hoge druksterkte



# WERKWIJZE P.T.B.-BETON Type NM RAPID

1. Graaf een put voor de paal met de gewenste afmeting



2. Vul de put voor ongeveer de helft met zuiver water




3. Plaats de paal in de put. Men stort nu de P.T.B.-Beton Type NM RAPID vanuit de zak in het water rondom de paal totdat de put volledig is gevuld en het poeder geen water meer opneemt.  
(indien nodig water bijgieten)



4. Corrigeer de paal zodat hij waterpas staat



5. Dek vervolgens het beton af met een deel van de verwijderde aarde. Na 5 minuten staat de paal vast.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Put voor de helft met zuiver water vullen, droog betonmengsel toevoegen	1 zak geeft ± 10 L betonmortel	25 kg
Kleur	Verwerkingstijd	Druksterkte
bruingrijs	± 5 min.	na 28 dagen: ± 35 N/mm <sup>2</sup>

