

RapMix GK gekleurd 'koudasfalt'

BESCHRIJVING

Gekleurd vloeibaar koudasfalt op basis van reactieve bitumen emulsie.

GEBRUIK

- Kleuren van oppervlakten in beton of asfalt, fietspaden, voetpaden, parkeerplaatsen e.d.
- Voor probleemloze manueel definitieve herstellingen van beschadigde oppervlakten in zowel Asfalt als in beton.
- Renoveren van beschadigde asfaltoppervlakten (rafeling e.d.)
- Nivelleren van oppervlakten.
- Aanzetten van putdeksels in de rijweg.

EIGENSCHAPPEN

- RAPMIX GK GEKLEURD KOUDASFALT 0/2 bevat geen oplosmiddelen en is dus milieuvriendelijk.
- Koud te gebruiken en door zijn vloeibare consistentie eenvoudig te verwerken.
- Snelle uitharding.
- Snelle ingebruikname.
- Goede weerstand aan slijtage.
- Hoeft geen primer.
- Kan op vochtige ondergrond.
- Antislip laag met lange levensduur.
- Is recycleerbaar met of net zoals andere warm verwerkte asfaltsoorten (asfaltpuin).
- Snelle en definitieve herstelling van beschadigingen in de rijbaan.
- Verbruik: +/- 5 kg/m² voor een egaal oppervlak.

KENMERKEN

Kleur : Licht & donkerrood / Licht & donkergroen /
Blauw / Grijs
Densiteit : +/- 2,5

VERWERKEN

Zuiver maken, afplakken, bevochtigen:

- Oppervlakte reinigen, stof en losse delen verwijderen.
- Afkleven van de randen om een mooi eindresultaat te bekomen.
- Ondergrond bevochtigen.

Emulsie + water:

- Component A (Speciale bitumen emulsie) opschudden en indien nodig oproeren.
- In een emmer gieten.
- Fles tot aan de markering vullen met water en aan de emulsie toevoegen.

Mengen met het granulaat:

- Component B (granulaten) langzaam aan component A (vloeistof) toevoegen, goed omroeren.
- Per zak één eetlepel verse cement toevoegen.
- Mengen met een mechanisch mengapparaat.

RapMix GK gekleurd koudasfalt 0/2 aanbrengen, afwerken en afstrooien:

- Mengsel op het te herstellen oppervlak aanbrengen, onmiddellijk gelijkmatig verdelen, afwerken dmv een vloerwisser, truweel of spatel in functie van de grootte van het oppervlak.
- **Tip:** Instrooien van een kleine hoeveelheid component B (granulaat) maakt het product sneller berijdbaar.

Belangrijk:

- Verwerkingstijd 5 – 15 Min.
- Meer water, minder cement geeft langere verwerkingstijd.
- Minder water, meer cement geeft een kortere verwerkingstijd.

Bereikbaar na ca. 30 Min.

- Diepe beschadigingen niet in één bewerking maar in meerdere lagen opvullen
- Zuivere ondergrond, geen stilstaand water
- Niet onder de 5°C of kans op vorst verwerken

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP

Onmiddellijk met water.

BEWAREN

- Winter: Droog en vorstvrij opslaan.
- Zomer: Op een droge en koele plaats.
- Component A (Speciale bitumen emulsie) te gebruiken binnen de 4 maanden.

VERPAKKING

Per kit

- Component A (speciale bitumen emulsie): 2 flacons van 2 kg.
- Component B (granulaat): In zakken van 16 kg

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen.