

RapMix bitumenband

o.a. voor beton-asfaltaansluitingen

BESCHRIJVING

Geprefabriceerde bitumenband met plastisch-elastisch karakter, koud te verwerken.

GEBRUIK

Uitvoeren van de aansluitingsvoeg in koolwaterstofhoudende bedekkingen

Voorbeelden :

- aansluiting pechstrook tegen de rijvakken.
- verbindingen tussen de herstelde zones en de oude zones.
- blijvende waterdichting tussen beton en gietasfalt of omhulde steenslag op wegen en bruggen.
- uitzettingsvoegen tussen klinkers en andere verharding.

EIGENSCHAPPEN

- Verzekert een perfecte verbinding op het niveau van de voeg tussen de verschillende lagen vertinde steenslag
- Plastisch – Elastisch
- Zuiver en gemakkelijk te plaatsen
- Geen voorafgaande smelting bijgevolg geen tijdverlies
- Standvastig gewicht per 1m met de garantie van een gelijkvormige verdeling van de bitumen en van een perfecte aankleving
- Eigenschappen vergelijkbaar met warm te gieten mastieken

KENMERKEN

- .Kleur : Zwart
- .Type : Smeltbare voegband in vaste vorm
- .Basis : Gepolymeriseerd bitumen.

VERWERKEN

A. Voorbereiden en primer BLAXOL

De BLAXOL wordt aangebracht op een propere ondergrond, vrij van stof. Het kleven van de RAPMIX BITUMENBAND gebeurt met BLAXOL, die dienst doet als contactlijm.

B. Aanbrengen

De verbinding tussen de bestaande asfaltlaag en de nieuwe asfalt- of betonlaag wordt bekomen door het smelten van RAPMIX BITUMENBAND. De temperatuur van het asfalt tijdens de werken volstaat meestal om een RAPMIX BITUMENBAND van 10mm tot binnenin te verwarmen om aldus een perfecte las te bekomen.

VERBRUIK

- BLAXOL primer : ongeveer 003 lt/lm, afhankelijk van de afmetingen van de RAPMIX BITUMENBAND
- RAPMIX BITUMENBAND:
Aanbevolen dikte : 10mm

Aanbevolen hoogte :

- hoogte v.d. asfaltlaag, indien steenslag
- hoogte v.d. asfaltlaag – 5mm, indien geen steenslag

BEWAREN

- 3 jaar, in hermetisch gesloten verpakking voor BLAXOL
- 1 jaar, in hermetisch gesloten verpakking voor RAPMIX BITUMENBAND

VERPAKKING

- BLAXOL : bussen van 20 lt
- RAPMIX BITUMENBAND:
hoogte 35mm - kartons van 40 m³
hoogte 40mm - kartons van 30 m³
andere afmetingen op aanvraag

De vermelde technische inlichtingen zijn het resultaat van onze beste ervaring. Het gebruik van deze inlichtingen kan in geen enkel geval aanleiding geven tot verantwoordelijkheid van onzenwege. Wij wensen de gebruiker slechts te documenteren over de verschillende toepassingsmogelijkheden van onze producten. Wij kunnen nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mislukkingen bij gebruik. In geval van twijfel gelieve ons te raadplegen. 12/4/2002